



Plugin Pagadito para osCommerce

plg_oscommerce_1.0.0
Junio 2012

developers@pagadito.com

En toda comunicación con Pagadito respecto a este documento, por favor refiérase a la fecha ubicada en la portada.

Copyright

El uso, divulgación, reproducción, modificación, transferencia o transmisión de este documento; para cualquier propósito, en cualquier forma o medio, sin el consentimiento escrito de Pagadito, queda prohibido.

©Copyright 2012 Pagadito, S. de R.L. Reservados todos los derechos.

Pagadito y el Logo de Pagadito son marcas registradas de Pagadito, S. de R.L. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Licenciamiento

Pagadito Plugin para VirtueMart PLG_JOOMLA_1.0.0

Copyright © 2012 – Pagadito S. de R.L.

Este programa es Software Libre: puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la **Licencia Pública General Reducida de GNU** (GNU LesserPublicLicence), tal como se encuentra publicada por la Free Software Foundation, ya sea por su versión 3 o cualquier otra versión superior.

Este programa es distribuido en el espíritu de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA: sin garantía implícita de MERCANTIBILIDAD o ADAPTABILIDAD PARA UN USO PARTICULAR. Vea la licencia GNU LGPL para mayores detalles.

Si desea una copia de la licencia GNU LGPL puede visitar <http://www.gnu.org/licenses/>



Información Importante

Pagadito Plugin

Todo desarrollo de aplicación utilizando el Plugin de Pagadito está regido por el Acuerdo de Tecnología de Pagadito. Los siguientes son requerimientos clave para este acuerdo. Para mayor información, refiérase al Acuerdo de Tecnología de Pagadito.

Países Permitidos

Este documento solamente puede ser usado en los países en que Pagadito S. de R.L. tiene operaciones.

Uso

Ninguna aplicación podrá ser desarrollada o modificada de manera que permita la distribución a terceros de la información recibida por medio de API, Web Service, Plug In o cualquier otra pieza de software liberada por Pagadito, que no sean las personas que tengan derecho legítimo a dicha información y con fines distintos a los expresados en el registro del Pagadito Comercio.

Requerimientos Técnicos

Para poder hacer uso de este plugin, usted deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- ✓ Cuenta válida y activa de tipo Pagadito Comercio o Pagadito SandBox.
- ✓ Instalación funcional de osCommerce.
 - v2.3+

Descargas

Usted puede descargar nuestro Plugin Pagadito para procesamiento de pagos para osCommerce y para otras tecnologías en esta URL:

<https://dev.pagadito.com/>

Requisitos para el uso del Plugin

- Tener un sitio web propio, funcionando en osCommerce .
- Tener conocimientos de administración del sitio web.
- Tener acceso a las opciones de administración del sitio web

Carga de archivos

Descomprima el descargable. Encontraremos un directorio con la siguiente estructura:

- pagadito_osc-v1.0.0/
 - ext/
 - modules/
 - payment/
 - pagadito_osc/
 - images/
 - pagadito_logo.png
 - Pagadito.php
 - includes/
 - languages/
 - english
 - modules/
 - payment/
 - pagadito_osc.php
 - espanol
 - modules/
 - payment/
 - pagadito_osc.php
 - modules/
 - payment/
 - pagadito_osc.php

Tiene que copiar los scripts, archivos y carpetas en el directorio de la instalación de osCommerce.

Instalación

Ingresamos a la administración de nuestro sitio web en osCommerce.

Por lo general se ingresa a través de la URL de su sitio:

www.misitioweb.com/catalog/admin/ (cambie “misitioweb” por el nombre su sitio)

Seleccione en el menú izquierdo **Modules** y haga clic en la categoría **Payment**.

The screenshot shows the osCommerce administration interface. On the left is a navigation menu with 'Modules' selected. The main area contains two line graphs: 'Total Revenue' and 'Total Customers'. Below the graphs are two tables: 'Orders' and 'Customers'. A yellow warning box is present in the bottom right corner.

Orders	Total	Date	Status
mario gullen	\$94.99	06/15/2012	Processing
mario gullen	\$94.99	06/15/2012	Processing
mario gullen	\$304.99	06/15/2012	Processing
mario gullen	\$94.99	06/15/2012	Processing
mario gullen	\$94.99	06/15/2012	Pending
mario gullen	\$304.99	06/15/2012	Processing

Customers	Date
mario gullen	06/15/2012

Last Administrator Logins

	Date
✓ admin	06/15/2012
✓ admin	06/14/2012
✓ admin	06/14/2012

Warning: I am able to write to the configuration file: /var/www/necomas/oscommerce2/catalog/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
Installation directory exists at: /var/www/necomas/oscommerce2/catalog/install. Please remove this directory for security reasons.

En esta pantalla se mostrará la lista de los módulos de pago instalados. Si Pagadito no está en la lista, seleccione la opción **InstallModule**, en la esquina superior derecha.

The screenshot shows the 'Payment' module configuration page in osCommerce. The 'Modules' table lists 'Cash on Delivery' and 'PayPal Express Checkout'. The 'Cash on Delivery' module is expanded, showing its configuration options.

Modules	Sort Order	Relist
Cash on Delivery	3	▶
PayPal Express Checkout	2	ⓘ

Module Directory: /var/www/necomas/oscommerce2/catalog/includes/modules/payment/

Cash on Delivery

- Enable Cash On Delivery Module: True
- Payment Zone: --none--
- Set Order Status: default
- Sort order of display: 3

Footer: osCommerce Online Merchant Copyright © 2010 osCommerce. osCommerce provides no warranty and is redistributed under the GNU General Public License. Powered by osCommerce

Configuración

Una vez instalado el Plugin Pagadito, necesita configurarlo. Siempre en la sección **Payment**, seleccione a **Pagadito** de la lista de módulos de pago instalados y haga clic en **Editar**.



The screenshot shows the osCommerce administration interface. The top navigation bar includes 'Administration', 'Online Catalog', and 'Support Site'. The user is logged in as 'admin'. The left sidebar contains a menu with options like 'Configuration', 'Catalog', 'Modules', 'Customers', 'Locations / Taxes', 'Localization', 'Reports', and 'Tools'. The main content area is titled 'Payment' and displays a table of installed payment modules:

Modules	Sort Order	Action
Cash on Delivery	3	
Pagadito	1	▶ ✎ ✖
PayPal Express Checkout	2	

Below the table, the 'Pagadito' configuration page is visible, showing various settings:

- Version: (online status)
- API Version: 1.1.0
- Visit Pagadito Website
- Enable Pagadito Module: True
- Production or SandBox: SandBox
- UID: 0
- WSK: 0
- Sort order of display: 1
- Registered Status: Pagadito registered
- Completed Status: Pagadito completed
- Failed Status: Pagadito failed
- Canceled Status: Pagadito canceled

At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'osCommerce Online Merchant Copyright © 2010 osCommerce. osCommerce provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License. Powered by osCommerce.'

Por defecto, el plugin se instala ya activado y en modo SandBox, para la conexión con la plataforma de pruebas de Pagadito. Si lo desea, se puede cambiar a modo Producción. Los parámetros a configurar son:

UID Es la clave que identifica al Pagadito Comercio en Pagadito.

WSK Es la clave de acceso para conectarse con Pagadito.

Sort order of display Define la posición en el orden de presentación del método de pago Pagadito. Por defecto está en 1.

No recomendamos cambiar los parámetros **Registered Status**, **Completed Status**, **Failed Status** y **Canceled Status**, porque son estados que Pagadito maneja sobre las transacciones. A continuación de la imagen se explica cada uno de ellos.

The screenshot shows the 'Payment' configuration page in osCommerce. On the left, a sidebar lists various modules, with 'Pagadito' highlighted. The main area displays a table of payment modules:

Modules	Sort Order	Action
Cash on Delivery	3	
Pagadito	1	Enable Pagadito Module Enable the Pagadito Plugin
PayPal Express Checkout	2	

Below the table, the 'Module Directory' is shown as: `/var/www/localhost/htdocs/oscommerce2/catalog/includes/modules/payment/`. The right-hand configuration panel for Pagadito includes the following settings:

- Enable Pagadito Module:** A toggle switch set to 'True'.
- Production or Sandbox:** Radio buttons for 'Production' and 'Sandbox' (selected).
- UID:** A text input field labeled 'Your UID from Pagadito' with the placeholder 'Your UID here'.
- WSK:** A text input field labeled 'Your WSK from Pagadito' with the placeholder 'Your WSK here'.
- Sort order of display:** A text input field with the value '1'.
- Registered Status:** A dropdown menu set to 'Pagadito registered'.
- Completed Status:** A dropdown menu set to 'Pagadito completed'.
- Failed Status:** A dropdown menu set to 'Pagadito failed'.
- Canceled Status:** A dropdown menu set to 'Pagadito canceled'.

At the bottom of the configuration panel are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Registered Status La transacción ha sido registrada por Pagadito y aún no ha sido pagada.

Completed Status La transacción ha sido pagada y finalizada.

Failed Status La transacción falló en Pagadito.

Canceled Status La transacción ha sido cancelada por error de osCommerce o por petición del usuario comprador.

NOTA: Recomendamos realizar pruebas en modo Sandbox antes de activar el modo Producción. Para cada modo, el UID y el WSK deben ser cambiados respectivamente para cada plataforma. Para esto se necesita una cuenta de Pagadito Comercio en cada una.

Credenciales y URL de Retorno.

Estos datos puede encontrarlos en su Cuenta Pagadito Comercio (Producción o Sandbox) al iniciar sesión bajo **Configuraciones** - >**Credenciales de Conexión**.

Recarga de Saldo Retiro de Saldo Envío de Fondos Admin. Tarjetas

Mi Pagadito

Saldo Disponible	Fondos por Recibir	Pagos por Efectuar	Otras Transacciones con Tarjetas de Crédito/Débito
USD \$ 0.00 Ver detalle	USD \$ 0.00 Ver detalle	USD \$ 0.00 Ver detalle	Ver detalle

Información Pagadito Comercio

Asegúrese de mantener siempre actualizada su información personal, esto nos permitirá contactarnos con mayor facilidad.

Nombre Comercial:

Actividad Principal:

Pais:

Departamento/provincia:

Ciudad:

Bandeja de Mensajes

[Contactar a Equipo Pagadito](#)

Configuraciones

[Credenciales de Conexión](#)

Configure la **URL de Retorno** de la siguiente manera:

Cambie únicamente “**www.mitienda.com**” por la URL de su tienda y deje intacto el resto.

Ejemplo:

- **http://www.mitienda.com/catalog/checkout_process.php?token={value}**

Puede copiar y pegar las credenciales UID y WSK en las configuraciones de Pagadito, pero **asegúrese que al copiarlos no lleve espacios**.

URL de Retorno

Ingrese aquí la dirección URL adonde desea que Pagadito envíe a su cliente una vez halla realizado el pago en nuestra plataforma.

URL

Formatos validos:

<http://www.misitio.com/pagina.php?parametro1={value}>

<http://www.misitio.com/pagina.php?parametro1/{value}>

En este caso el token es el parámetro >> {value} <<

(Nota: Se deben usar las llaves)

[Cambiar URL](#)

Credenciales de Conexión

Estas son las credenciales con las cuales su plataforma deberá autenticarse con Pagadito para solicitar el cobro a un cliente.

Evite cambiar estos valores a menos que que esté seguro de desear hacerlo, ya que su accion es inmediata y no puede ser restaurada a un estado anterior.

UID

WSK

[Cambiar Credenciales](#)

developers@pagadito.com